# EFH 6030

# Radiateur électrique à air pulsé

## Fiche produit

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Radiateurs soufflants |
| Marque | Qlima |
| Modèle | EFH 6030 |
| Couleur | Orange |
| Code EAN | 8713508783161 |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Étapes de capacité de chauffage | | 2 (1500/3000) W |
| Capacité de chauffage | kW | 3 |
| Volume pièce (max.) | m³ | 120 |
| Courant (nom.) | A | 13,04 |
| Alimentation | V/Hz/Ph | 220 - 240~ / 50 / 1 |
| Classement sécurité | | IP20 |
| Contrôle | | mécanique |
| Dimensions (l x p x h) | mm | 305 x 205 x 335 |
| Poids net | kg | 3 |
| Garantie | ans | 2 |

guarantee 2 YEARS

20 ft = 1064
40 ft = 2200
40 HQ = 2584

**L x P x H**
31 x 22 x 36 cm

**Poids brut**
3.5 kg

4 pcs
63.5 x 45.5 x 38.5 cm
16 kg

## L'emballage contient

Radiateur électrique à air pulsé, Manuel d'utilisation

## Pièces détachées (non incluses)

| Description | Code EAN |
|---|---|
| | |
| | |

Qlima

# EFH 6030

# Radiateur électrique à air pulsé

2 positions de chauffage

Protection contre la surchauffe

Programmation de la température

Mobile

Facile d’utilisation

Mode ventilateur simple

| |
|---|
| **Thermostat réglable :** Contrôlez facilement la température ambiante souhaitée à l'aide du thermostat réglable. |
| **Design Qlima :** Moderne, exclusif et de haute qualité. |
| **Mobile:** Ce radiateur électrique à air pulsé est léger et peut facilement être placé à l'endroit souhaité. |
| **Emballage :** L’appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage coloré sur lequel figurent ses caractéristiques en plusieurs langues. |
| **Boîtier entièrement métallique:** l'unité est hautement protégée contre toutes sortes d'influences extérieures comme l'humidité et la poussière. |
| **Protection contre la surchauffe:** L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe. |
| **Autoporteur:** L'appareil doit être placé sur une surface plane. |
| **Réglage du chauffage :** Le radiateur électrique à air pulsé possède 2 réglages afin d'adapter la puissance de chauffe selon la température désirée. |